

DIESEL 3000

Экономичность и надежность на долгий срок службы.



Код: DIESEL3000
Семейство: Генераторные установки
Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Diesel
Частота (Гц): 50
Макс. мощность (кВт): 2.40
Макс. мощность (кВА): 3.00
Номинальное напряжение (В): 230
Число фаз: Однофазная – 230В
Уровень звукового давления
(L_{wa}): 107
Уровень шума (дБА) – 7м: 84

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Kohler Diesel
Тип двигателя: KD225
Расположение клапанов: Fuel O.H.V.
Запуск: Ручной
Топливо: Дизельное
Автономность работы (ч): 5
Расход топлива (л/ч): 0.6
Объем топливного бака (л): 3
Останов по низкому уровню
масла: Нет
Мощность (л.с.) при
3600 об/мин макс.: 4.5
Объем двигателя (см³): 224
Объем масла (л): 0.9

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Бесщеточный
Регулятор: Механический
Класс защиты: IP 23
Класс изоляции: H

Разъемы и панели

2 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 65
Ширина (см): 51
Высота (см): 52
Масса без топлива (кг): 55

Упаковка

Тип упаковки: Коробка
Длина (см): 66
Ширина (см): 52.5
Высота (см): 53
Тип поддона: 140/110
Число коробок на
поддоне: 12
Высота поддона (см): 170

Достоинства

Прочная и компактная рама
Экономичность
Долговечный двигатель
Толчок нагрузки



ООО “АльянсСервисТрэйд”

www.asttmn.ru

mail@asttmn.ru (3452) 77 55 22